



## El installation

### Elinstallation får endast utföras av behörig elektriker!

Felaktig användning av sladd, stickpropp eller produkt kan medföra en ökad risk för elchock! Om reparation eller byte av stickpropp eller annan elektrisk komponent är nödvändig skall behörig elektriker anlitas! Den medföljande transformatorn (48V) skall vara ansluten till jordad ledning och jordfelsbrytare. Kontrollera med en behörig elektriker att det inte råder någon tvivel om att produkten är riktigt ansluten! **Försäkra Dig som brukare att Du vet hur strömtillförseln till Renoletto stängs av!**

Bidé-enheten drivs av en 48VDC transformator som i sin tur drivs av 230V. Transformatorn kan monteras i eller utanför badrummet (IP 68). Ledning 2x2,5 MM2

Montering av transformatorn i, ovanpå eller under skåp eller kommod är att föredra. Transformatorn låter inget och blir ej varm. Måste transformatorn monteras på vägg finns "lim-platta" som tillhör. Skruvar man fast transformatorn i vägg så görs detta så långt från dusch eller annat vattenutkast som går. Fyll ev. borrhål rikligt med silikon. Använd kaklets fogar att borra och skruva i. Prata med hyresvärden så detta arbete är OK. Stickproppen får bytas ut mot fast säkerhetsbrytare.

### Jordfelsbrytare skall alltid monteras på enheten!

Om elkabel ska kortas upp eller förlänga så var mycket noga med att återmontera kablarna enligt originalmontering. Felaktig montering kan skada produkten och detta täcks ej av garanti!

Kontakten från nätaggregatet till bidé-sitsen ska "skruvas" fast i bidé-sitsen! Notera att det finns en pil på både han & hon-kontakten som ska mötas!

Anslut sedan handkontrollens kontakt till bidé-enhetens mot svarande kontakt. Det finns ett litet knap och motsvarande urtag i den andra kontakten. Lirka ihop kontakterna försiktigt och lås genom att skruva ihop dom

När ström finns till bidé-enheten tänds två blå ljusdioder utanpå och en inuti wc-stolen. Dessa ljusblå dioder lyser permanent.

