

LG Automatic

- wc-dusch!

LG Automatic är en helautomatisk wc-dusch som aktiveras med ett tryck på en knapp. Från fabrik är duschtiden inställd på 1,5 minuter och torktiden på 4 minuter. Under tiden som programmet pågår lyser en grön lampa som slocknar när man är klar.

Naturligtvis går dusch & torktiderna att ändra efter önskat behov. Andra inställningsmöjligheter är att om man under pågående duschning tycker att man skulle behöva ytterligare duschning så trycker man ytterligare en gång på knappen och då fortsätter duschningen ytterligare 1,5 minuter. Detsamma gäller vid torkning.

Ibland kan situationen vara så att brukaren inte ska trycka flera gånger på knappen och då kan man lägga in en fördröjd återstat vilket innebär att det måste gå 1- 3 minuter innan man kan använda wc-duschen igen.

Torkaggregatet är extremt tystgående och effektivt. Fläktens hastighet och temperatur kan justeras. LG Automatic är utrustad med en förspolningsfunktion vilket medför att varmvatten kommer direkt vid användande. Vattentemperaturen är spärrad på max 38 gr.C vid 65 gr C varmt varmvatten. Med en adapter är det möjligt att använda Abilia/Gewa:s manöverkontakter med 3,5 mm telepropp. LG Automatic går även att ansluta till larmfunktion / påkallande av hjälp. Lysdioden i handkontrollen indikerar aktuell status.

LG Automatic kan omprogrammeras till att bli en halvautomatisk LG Kombinette.

Till LG Automatic kan man välja på fyra olika sitsar. 6, 8 eller 10 cm hög men även en stor XL sits som är 9 cm hög kan väljas. Vatten kommer alltid in i sitsen på vänster sida sett från sittande. Önskas vatten in i sits på höger sida läggs ett H till efter artikelnr. (se art. nr nedan). LG Automatic kan utrustas eller kompletteras nu eller i efterhand med flera olika armstöd, toalettlyft, mobil dusch-stol mm.

LG Wc:s flexibla konstruktion medför att den kommer att passa om Du flyttar eller byter badrum!

På sid 33 finns ett utprovningsprotokoll att följa vid utprovning.



Art. nr. LG Automatic

6 cm sits 71-505

8 cm sits 71-507

10 cm sits 71-510

9 cm XL sits 71-515

6 cm sits 71-505-H

8 cm sits 71-507-H

10 cm sits 71-510-H

9 cm XL sits 71-515-H



Mjuksits (tillbehör) placerad på bidé-sits



Handkontroll standard



Helhetsbild LG Automatic

Sitsen höjd	6, 8, & 10 cm samt en stor XL 9cm sits	Längd nätkabel	2 m Jordad stickpropp
Belastning WC-sits /WC-lock max	150 och 200 kg	Nätfrekvens	50 Hz Tål upp till 60 Hz
Sitsen passar på WC-stolar	Samtliga passar direkt på wc-stol utan adapter	Strömstyrka	4,1 A
Flödesnivå bakre dusch (analdusch)	0-11 liter/minut Personligt inställbar	Effektupptagning	1000 W
Flödesnivå främre dusch (ladydusch)	0-11 liter/minut Personligt inställbar	Effekt standby	2 W
Vattentryck på duschmunstycke	2-10 bar Personligt inställbar	Säkring	10 A
Dushtid tvättid	Inställbar 1-10 minuter Från fabrik 1,5 min.	Skyddsklass / Kapslingsklass	14 IP
Vattentryck vid installation	2-10 BAR	Märkspänning	230 V
Luftflöde torkaggregat	80 liter/sek eller 4800 liter/minut	Manöverspänning strömbrytare	5 V
Fläkt hastighet	Kan regleras i 16 olika hastigheter	Manöverkraft strömbrytare	0,3 N (30 gram)
Lufttemperatur torkaggregat	Inställbar 35-48 C, Från fabrik 48 C i stös	Vattentemperatur	Fabriksinställning max 38 C
Ljudnivå torkaggregat modell Unit	54 dBA vid högsta varv 50 cm från torkaggregat	Anslutningar vatten	Gänga 15 R
Torktid:	Inställbar 1-10 min. Från fabrik 4 min.	Läng tryckslang mellan aggregat & sits	150 cm
Mått kåpa	52 x 30 x 18 cm	LG Wc är godkänd för ändamålet av	NEMKO 2012